

Теория - 12  
практика 11+15  
проект - 40

10-11 класс

ШЭ - T101  
Шифр

Лист ответов

1.		
2.	Занежанка	+
3.	недостаточно нагрета сковорода	+
4.	Да	+
5.	190	-
6.	растительного	+
7.	2, 4, 3, 1	+
8.	вышивка	+
9.	бахрома	+
10.	руско-народный	-
11.	а	+
12.	заправление машинки	-
13.	1- исправлено заправлена машинка	-
14.	нейск	-
15.	не тереть, аккуратно стирать	+
16.	вышивка	+
17.	1- б 2- в 3- а	+
18.	3D рисунком	+
19.	1- а, 2, е 2- б, в, 9	+
20.	а) машинка б) несут в) зарисовку	-
21.	б	-
22.	б в	-
23.	кушнарши	-
24.		-
25.		-

125

### Карта пооперационного контроля

#### «Моделирование платья с фигурным поясом - кокеткой»

№	Критерии оценивания	Баллы
<b>Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы полуприлегающего платья</b>		<b>10</b>
1	Работа с вытачками (наличие надписей, значков)	2
2	Оформление линии кокетки - пояса переда (наличие надписей, значков)	2
3	Оформление фигурной линии горловины переда («капелька»)	1
4	Нанесение на чертеж линии обтачки по горловине и пройме	2
5	Построение обтачки для обработки горловины	2
6	Построение деталей для обработки пройм	1
<b>Подготовка выкройки к раскрою:</b>		<b>10</b>
7	Характер оформления горловины	1
8	Грамотное оформление переноса вытачек	1
9	Характер оформления фигурной линии кокетки - пояса переда	1
9	Наличие обтачек для обработки горловины	1
10	Наличие обтачек для обработки пройм	1
11	Название деталей	1
12	Количество деталей, наличие метки под застежку «молния»	1
13	Направление долевой нити на деталях, сгибы деталей, линии середины деталей	1
14	Припуски на обработку каждого среза	1
15	Аккуратность выполнения моделирования, приклеивание деталей с соблюдением нити основы	1
<b>Итого:</b>		<b>20</b>

1  
1  
1  
2  
1  
0  
1  
0  
0  
1  
1  
0  
1  
1  
0  
(11)



**Последовательность выполнения и графическое изображение**

Описание операции	Графическое изображение
1.Произвести раскрой двух одинаковых деталей, соблюдая направление долевой нити.  2.Сложить детали изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать и обтачать, ширина шва 6 мм.	
3. Приутюжить, срезать припуски до ширины 4мм, припуски разутюжить.  4.Вывернуть, выметать, располагая шов на ребро.	
5.Проложить машинную строчку на расстоянии 7мм. от сгиба, приутюжить.  6. Развернуть детали и заутюжить шов на одну сторону	

№ /п	Критерии оценки	Баллы
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет)	1
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы (да/нет)	2
3	Детали перед обтачиванием сложены изнаночными сторонами внутрь, срезы уравнианы (да/нет)	3
4	Ширина шва обтачивания (4-5 мм) (да/нет)	3
5	Качество утюжильных работ (да/нет)	1
6	Качество выметывания обтачного шва на ребро (да/нет)	3
7	Качество выполнения машинной строчки (по всему периметру одинаковая (7 мм)	3
8	Наличие закрепок, их оптимальная длина $(5-7) \pm 1$ мм	2
9	Качество влажно-тепловой обработки на всех этапах (да/нет)	1
10	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

